



# PFT SWING L

Универсальный нагнетательный насос от PFT – идеально подходит для перекачки, нанесения и разбрызгивания.

## Описание принципа действия

Новый PFT SWING L – это универсальный нагнетательный насос, выпускаемый в 2-х модификациях: со стандартным прямым или электронным бесступенчатым приводом 5,5 кВт. С помощью насоса можно перекачивать, наносить, набрызгивать жидкие, без растворителя, готовые строительные растворы с максимальной фракцией наполнителя 5 мм.

## Области применения

Насос предназначен для работы со всеми влажными и пастообразными материалами, способными к перекачке шнековым насосом, например:

- ▶ Клеевой раствор
- ▶ Армирующий раствор
- ▶ Силикатный раствор на основе полимерной смолы
- ▶ Силикатный раствор
- ▶ СПСС-санирующий раствор
- ▶ Многокомпонентные массы
- ▶ Выравнивающие штукатурки зернистостью до 5 мм\*
- ▶ Орнаментальная штукатурка
- ▶ Теплоизоляционные (бетонитовые) штукатурки
- ▶ Декоративные штукатурки
- ▶ Ремонтные штукатурки

## Краткий перечень преимуществ

- ▶ Удобный в обращении, компактный
- ▶ Большая амплитуда регулирования
- ▶ Невысокий уровень заполнения, без проблем подходит для любой мешалки непрерывного действия
- ▶ Мощный (5,5 кВт) электронный бесступенчатый регулируемый непосредственный привод или стандартное число оборотов
- ▶ Резервуар для материала из пластмассы
- ▶ Быстрая промывка и обслуживание
- ▶ Варьирующаяся мощность за счёт подбора, и смены шнековой пары
- ▶ Можно использовать без демонтажа в любой комбинации
- ▶ Легко работает с любым миксером или заполняется из ведер готовым материалом
- ▶ Интегрированный в насос блок управления
- ▶ Опционно, электрическое дистанционное управление



Есть модификация на 230 В

PFT SWING L FU 230 В – Арт.-№. 00 20 19 52

■ ■ ■ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КНАУФ PFT оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ PFT.

PFT SWING L-D/0,4M/05.12/PFT



Центральное управление  
группы КНАУФ СНГ  
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru, www.pftus.ru

## Технические характеристики

## PFT SWING L

## Типовое оборудование

| Обозначение             | PFT SWING L FU400                                  | PFT SWING L (точное число оборотов) |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Арт.-№                  | 00 17 84 15  | 001978 29                           |
| Привод                  | 5,5 кВт, 280 об/мин                                | 5,5 кВт, 280 об/мин                 |
| Число оборотов          | 28-400 об/мин                                      | 280 об/мин                          |
| Электропитание          | 400 В трехфазный ток, 50 Гц, 3 Ph                  | 400 В трехфазный ток, 50 Гц, 3 Ph   |
| Защита предохранителем  | 25 А   | 25 А                                |
| Ротор / Статор          | TWISTER D6-3                                       | TWISTER D6-3                        |
| Производительность*     | 1,4-20 л/мин<br>бесступенчатая регулировка 5-70 Гц | 14 л/мин                            |
| Производительность**    | 0,6-35 л/мин**                                     | 5,5-24,5 л/мин**                    |
| <b>Размеры</b>          |  |                                     |
| Высота наполнения       | 620 мм   | 620 мм                              |
| Опора воронки           | 761 мм   | 761 мм                              |
| Длина / Ширина / Высота | 1.600 / 600 / 660 мм                               | 1.600 / 600 / 660 мм                |
| <b>Вес</b>              |  |                                     |
| Вес брутто              | 130 кг   | 130 кг                              |

Нагнетательный насос PFT SWING L:

- шнековый насос (шнековая пара) Twister D6-3
- манометр сжатия раствора 35 мм в комплекте.
- интегрированный блок управления
- контейнер для материалов с защитной решеткой
- руководство по эксплуатации

### Принадлежности

Воздушный компрессор K2 N  
с кнопочным управлением  
Арт.-№ 2013 0002

\* Ориентировочные данные. Истинные значения зависят от качества раствора, его состава и консистенции, диаметра растворного шланга и высоты нагнетания, модели и состояния шнекового насоса. Необходимо обязательно выполнять рекомендации производителя строительных материалов

\*\* При использовании шнековых насосов от D4-3, до D8-1.5 типов.

## Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Красноярск)

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Красноярск)  
+7 (495) 937-9595  
infomarket@knauf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Санкт-Петербург)  
+7 (812) 718-8194  
info-spb@knauf.ru

ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Новомосковск)  
+7 (48762) 29-291  
KMN-info@knauf.ru

ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Краснодар)  
+7 (861) 267-8030  
kuban@knauf.ru

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД  
(г. Казань)  
+7 (843) 526-0312  
kazan@knauf.ru

СОЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ СД (г. Сочи)  
+7 (8622) 960-705  
sochi@knauf.ru

УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Челябинск)  
+7 (351) 771-0209  
Info74@knauf.ru

ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ СД  
(г. Пермь)  
+7 (342) 220-6539  
per@knauf.ru

ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ  
(г. Иркутск)  
+7 (3952) 290-032  
info\_irk@knauf.ru

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(г. Новосибирск)  
+7 (383) 355-4436  
info54@knauf.ru

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ  
(г. Хабаровск)  
+7 (4212) 318-833  
khabarovsk@knauf.ru

### БЕЛАРУСЬ

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ» (г. Минск)  
+37 (517) 295-6006  
info@knauf.by

### УКРАИНА

ДП «КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА» (г. Киев)  
+38 (044) 277-9900  
info@knauf.ua

### ГУЗИЯ

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ»  
(г. Тбилиси)  
+995 (32) 242-502  
info@knauf.ge

### АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)  
+37 (410) 501-420  
info@knauf.am

### АЗЕРБАЙДЖАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ» (г. Баку)  
+994 (12) 497-7908  
info@knauf.az

### КАЗАХСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»  
Предприятие с участием ДЭГ  
(г. Капчагай)  
+7 (727) 227-10-77  
info@knauf.kz

### УЗБЕКИСТАН

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»  
(ф-л в г. Ташкент)  
+99 (871) 150 1159  
info@knauf.uz

### КЫРГЫЗСТАН

ОСОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»  
(г. Бишкек)  
+99 (631) 297 63-63  
ksn.knauf@mail.ru

### ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»  
(г. Душанбе)  
+99 (237) 221 15-27  
info@knauf.tj

### ТУРКМЕНИСТАН

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»  
Предприятие с участием ДЭГ (г. Ашхабад)  
+99 (312) 23-4767  
knaufTM@gmail.com

### МОНГОЛИЯ

ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Улан-Батор)  
+97 (670) 117-008  
info@knauf.mn